


Soft Cells Aesthetic

version 2021.07.13



Om

Soft Cells Aesthetic-paneler er et enkeltlags tekstil udspændt på Soft Cells rammesystemet. Oftest medfører dette lydabsorbering i klasse C til E i henhold til ISO 11654.

Især velegnet til:
Steder med lav til moderate efterklangsproblemer og støj

Kombination med andre Soft Cells produkter for en samlet akustikløsning med sammenhængende æstetisk udseende

Semitransparent løsninger til dækning af service-systemer i bygninger, fx i lofter

Applikationer

Indendørs vægge og lofter

Strukturel form

Ensidet, enkeltlags udspændt tekstil på aluminiumsramme

Dimensioner

Skræddersyet standard fra 200 × 200 mm til 3000 × 6000 mm, afhængigt af valgte tekstil (tekstilbredde – 200 mm = maks. panelbredde). Større special størrelser kan fremstilles efter ønske

Systemdybde

Vægmonteret udgave: 55 mm fra monteringsoverflade.

Loftmonteret udgave med magneter eller hængsler/tryklåse: 55 mm fra monteringsoverflade.

Loftmonteret udgave med stålwire:
min. 110 mm/maks. 1600 mm

Ramme

Hul sektionsprofil af aluminium, højde: 49 mm
Farve: sølv anodiseret

Monteringssystem

Vægge: magneter og flexmagnet (kombineret) eller hængsel/tryklås

Lofter: magneter, flexmagnet, hængsel/tryklås eller stålwire

Tekstiler


Flere tekstiler er blevet testet for lydabsorption i overensstemmelse med ISO 11654/EN ISO 354. Yderligere tekstiler kan efter ønske testes for akustiske egenskaber

Akustisk kerne

Fronttekstil kombineret med luftrum mellem tekstil og monteringsoverflade

Tilbehør

Installation med magnet




Gør det muligt at afmontere paneler uden brug af værktøj. Velegnet til montering på vægge og lofter.

Materiale: pottemagnet, stål

Samlet paneldybde fra monteringsoverfladen: 55 mm

Installation med stålwire




Til loftmontering, hvor et nedhængt loft er påkrævet.

Materiale: rustfrit stål

Justerbar afstand fra forsiden af panelet til installationsoverfladen: interval: 110-1600 mm

Loftinstallation med hængsler/tryklåse




Hvis efterfølgende adgang bag panelet er nødvendig, bør Soft Cells monteres med hængsel/tryklås.

Materiale: stål

Dimensioner fra forsiden af Soft Cells til installationsoverfladen: 55 mm

Installation med flex magnet




Muliggør afmontering af panelerne uden brug af værktøj. Velegnet til montering på vægge. Skjult/gemt løsning.

Materiale: pottemagnet, aluminium

Samlet paneldybde fra installationsoverfladen: 55 mm

Sikkerhedswire



Alle ophængningssystemer skal have sikkerhedswire, hvis panelerne monteres i lofter eller på vægge, som er over 3000 mm over gulvniveauet. (Valgfrit for wireophæng).

Brandegenskaber

Kvadrat Soft Cells leveres med et antal brandtestklassifikationer og -certifikater, der indgår som standard på adskillige internationale markeder (Europa, USA, Kina, Mellempøsten m.fl.). På grund af de mange forskellige konfigurationsmuligheder for Soft Cells og forskellige brandregulativer på forskellige markeder, kan standarddækningen variere for det aktuelle valg af produkt og montering.

Se Kvadrat Soft Cells dokumenter for brandegenskaber, testcertifikater og service for yderligere detaljer.

Soft Cells med print

Print på Soft Cells kan foretages på Primus 1100 og Toto 1102 som fronttekstil.

Tekstiler med print er EN-brandtestet til B,s1-d0 og yder absorptionsklasse A på Broadline.

Størrelsesbegrænsninger for Soft Cells med print er:

Maksimal længde på 3000 mm


Maksimal bredde på 1500 mm

CE-mærkning


Kvadrat Soft Cells overholder den EU-harmoniserede produktstandard for nedhængte lofter (EN-13964).

Få mere at vide på softcells.com


Kantskinne/ lukket kant




Kantskinne, monteret, set forfra



Kantskinne, monteret, set fra siden



Lukket kant, set forfra



Lukket kant, snit

Til afdækning af panelside mellem væg og Soft Cells.

Materiale: Aluminium.

Kantskinnebredde: 45 mm, længde til passes Soft Cells længde/bredde, max 6000 mm i et stykke. Leveres enten anodiseret eller polstret med tekstil som Soft Cells.

Ved lukket kantløsning polstres Soft Cells fronttekstilet ned over kanten til bagsiden af panelet som en integreret løsning (boks).

Miljømærkning

Kvadrat Soft Cells er omfattet af generel miljømæssig produktdeklaration (EDP) i henhold til internationale standarder. Disse informationer indføres i alle større miljømæssige bygningscertificeringsplaner som DGNB, LEED, BREEAM, HQE og andre, der anvendes globalt.

Kvadrat Soft Cells er desuden designet til at kunne afmonteres.


Akustiske egenskaber

De akustiske kvaliteter for specifikke tekstiler kan sendes efter anmodning eller downloades fra soft-cells.com

Se vejledende eksempler i nedenstående figurer:


Vægmontering

Væg- og loftabsorbering monteret med magneter, 55 mm dybde (ISO-354) med forskellige fronttekstiler



Loftmontering

Nedhængt loftabsorbering, 200mm dybde (ISO-354) med forskellige fronttekstiler



Eksempler på tekstiler	Akustikklasse	α	EN brandklasse
Ginger 2	E	0,25	B-s1,d0
Toto SC	D	0,30 (MHH)	B-s1,d0
Casa	D	0,35 (MHH)	B-s1,d0
Revive 1	D	0,40 (MHH)	Ingen klasse

Eksempler på tekstiler	Akustikklasse	α	EN brandklasse
Ginger 2	E	0,20	B-s1,d0
Toto SC	D	0,40 (H)	B-s1,d0
Casa	C	0,60	B-s1,d0
Revive 1	C	0,70	Ingen klasse